



Domestos® Toilet Limescale Remover



Termékleírás

A Domestos Professional Limescale Remover sűrű összetételének köszönhetően gyorsan feloldja a vízkövet, kellemes illatot hagyva maga után.

Előnyök

- Hosszan tartó, sűrű összetétel
- Friss illat
- Gyorsan hat, hatékonyan feloldja a vízkőlerakódásokat
- Ragyogó végeredmény
- Biztonságosan használható porcelán és mázas felületeken is

A Business Solutions termékkör bemutatása

A Diversey Care-nél arra törekszünk, hogy minél jobban megértsük partnereink tisztítási igényeit és megfeleljünk azoknak. Business Solutions termékkörünk tagjai ismert és megbízható márkákkal foglalják magukban a professzionális tisztítás jellemzőit.

A fürdőszobák és mellékhelyiségek hatékony tisztítása

A Diversey Care fürdőszobai tisztításra alkalmas Cif és Domestos termékeivel biztos lehet abban, hogy a felületek mindig ragyogóan tiszták, csillogóak és higiénikusan tiszták lesznek. A termékkör mindennapos- és időszakos használatra való tisztítószeret is tartalmaz, így minden helyzetben megtalálhatja az igényeinek megfelelő terméket.

Felhasználás

Töményen, hígítás nélkül használandó. Öntse a vécésészébe, hagyja rajta 5-10 percig, majd szivacs, vagy kefe segítségével dörzsölje át, majd öblítse le. Makacsabb lerakódások esetén hagyja hatni 1-2 óráig. Biztonsággal használható porcelán és mázas felületeken. Ne használja klóros tisztítószerrel együtt!

BUSINESS SOLUTIONS

Professional Cleaning with Trusted Brands



Domestos® Professional Limescale Remover

Technikai adatok

Megjelenés: tiszta, kék folyadék
Szag: enyhén illatosított
pH (töményn): <2
Relatív sűrűség (20 °C): 1,06 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Termék

Domestos Professional Limescale Remover

Kiszerelés

6 x 750 ml

Cikkszám

7518658

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.