

Ápoló diszperzió sportpadlókhöz

Összetétel :

<5% anionos és nemionos tenzidet, valamint tartósítószert tartalmaz. További összetevők: polimerek, speciális viaszok, lágyító és parfümolaj. PH-érték: kb. 8.

Hatásmód :

A LONGLIFE Sport speciális ápoló diszperzió, amelyet kifejezetten a modern sportcsarnokok padlófelületeihez fejlesztettek ki. Szakszerű felhasználásnál a LONGLIFE Sport magasfokú rugalmas védőfilmet képez, amely nagy igénybevétel esetén nem töredezik és megtartja rugalmasságát. Ezt egy speciális viasz biztosítja, amely a sportcsarnokoknál optimális lépésállóságot garantál (ellenőrizve és minősítve a DIN 18032 szerint). Így a padlófelületet nemcsak az erős mechanikai hatásoktól és az idő előtti kopástól védi meg, hanem magasfokú futás-, ugrás- és lépésbiztonságot nyújt a sportolók számára. A selymesen fényes ápolófilm polírozható (max. 400 l/min.), valamint egyszerűen és gyorsan restaurálható. Ennek akkor van nagy jelentősége, ha a sportcsarnokot többféle rendezvényre is igénybe veszik. A LONGLIFE Sport könnyen és gyorsan felvihető a felületre, optimálisan elterül és száradás után egyenletes optikát biztosít.

Felhasználási terület :

Minden sportpadló felülethez javasolt (PVC, linóleum, gumi és lakkozott parketta). Kezeletlen fára nem ajánlott.

Alkalmazás :

Bevonatolás

A tiszta, száraz és alaptisztított felületre kenjük fel vékonyan, egyenletesen megfelelő eszközzel, pl. után SPEED-del. A porózus és nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeknél 2-3-szor ismételjük meg vékonyan. Felhasználási javaslat 1,5-2,5 liter/100 m²/réteg. A rétegek felvitele között biztosítsunk elegendő száradási időt.

Napi tisztítás

A nyirkos vagy nedves takarítást igénylő eljárásoknál a DIN 18032 szerint minősített termékeket alkalmazzuk, pl. TAWIP vagy VIONET (mindkettőnél 1%). Takarítóautomatánál INNOMAT-ot ajánlunk.

Spray-cleaner eljárás (restaurálás)

Erős szennyeződés esetén – pl. rendezvények vagy edzések után – a Spray-Cleaner-eljárás ajánlott (beige pad) LONGLIFE Sport 20%-os hígításban.

Közlekedési nyomok kijavítása

A nagy igénybevétel okozta közlekedési nyomok, kopások kialakulása esetén elkerülhetetlen az ápolófilm javítása. Ezekon a területeken utóápolást hajthatunk végre a LONGLIFE Sporttal 1:2 hígításban. Ezt az oldatot egy vékony rétegben felvisszük a területen és száradni hagyjuk. Az ezt követő polírozással (max. 400 l/min.) javíthatunk az optikáján.

Alaptisztítás

Amennyiben hosszabb igénybevétel után szükségessé válik az alaptisztítás, úgy a LINAX PLUS-t ajánljuk hozzá. Az alaptisztított felületet alaposan öblítsük bő tiszta vízzel és felszáradás után ismételt bevonatolhatjuk.

Professzionális felhasználásra készült termék.
Fagyérzékeny



BUNZL Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park
Erdőalja utca 3.

Tel.: +36 (1) 464 51 00
Fax: +36 (1) 464 51 99

info.bunzl@bunzlcee.com

www.bunzl.hu